

GUIDE TIL TERRASSESKRUER

Skruene må ha riktig lengde

Det er viktig å bruke riktig skruer. Bredden på terrassen avgjør hvilken skruelengde som bør brukes. Basert på bredden vil antallet skruer variere per m²

Terrasse tykkelse x bredde	Lengde terraseskruer	Antall skruer/m ²
22 x 95 mm	45 mm	58, cc 40 cm
28 x 120 mm	55 mm	32, cc 60 cm
34 x 145 mm	75 mm	28, cc 60 cm

Bruk riktig terraseskrue til riktig miljø

Valget av skruer påvirkes blant annet av miljøet rundt. Faktorer som vær og vind, størrelsen på terrassedekket og treslaget har en innvirkning på skruervalget. For større tredekk anbefales en kraftigere skrue og ved bruk av et hardt eksotisk treslag er det viktig å forborre samt forsenke skruen for å unngå skrueruidd*.

Rustfritt A4	Rustfritt A2	Overflatebehandlet stål C4
For alle miljøer	For tøffe miljøer	For innlandsklima
Tåler kystnære salte miljøer	Tåler vann ved f.eks. basseng (ikke salt)	For trykkimpregnert furu
For store tredekk	For store tredekk	Stabile, lave tredekk under 60m ²
Kan brukes på rekkverk og trapper	Kan brukes på rekkverk og trapper	Kan brukes til gjerder/skjermer

* Skrueruidd = Skruen kommer av. Skrueruidd skjer om skruen blir angripet av rust eller om virke, eller konstruksjonen har beveget seg mer enn hva stålet klarer å håndtere. Det avhenger oftest på at feil type skrue ble brukt til feil miljø, eksempelvis en overflatebehandlet skrue C4, når i stedet en rustfri A2/A4 skulle blitt brukt. Alternativt om feil dimensjon på skruen ble brukt til feil type og/eller dimensjon av terrassevirke.

Underliggende konstruksjon

Det er viktig at den underliggende konstruksjonen er stabil, har de riktige dimensjonene og er korrekt utført. Ved tvilstilfeller, kontakt en kvalifisert håndverker, ekspert på området eller en leverandør av byggematerialer.

